

Система		
Модель		NVT-3254
Версия		-
Максимальное количество подключаемых камер, шт.		128
Операционная система		Embedded Linux
Системные ресурсы		Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с		128x2.0Mp (1920x1080)@25, 128x1.3Mp (1280x960)@25, 128x1.0Mp (1280x720)@25
Хранение архива		HDD, сеть
Компрессия видео		H.264
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)		Видео: ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудио: 0.69Gb
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с		16x2.0Mp (1920x1080)@25, 16x1.3Mp (1280x960)@25, 16x1.0Mp (1280x720)@25
Резервное копирование		По сети, USB носитель
Предпросмотр		1/4/9/16/24/32/64
Режимы записи		Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию
Аудио		
Компрессия аудио		G.711A,G.726
Двухстороннее аудио		-
Сеть		
Интерфейсы		2ch RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Сетевые функции		DHCP, PPPoE, DDNS,SMTP,SNTP,FTP,UPnP,P2P,3G
Языковая поддержка		English
IP адресс по умолчанию		192.168.1.10
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		123456
HTTP порт		80
ONVIF port		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		8000
Программа - конфигуратор		-
Программа мониторинга		-
Мобильное ПО		-
Протоколы интеграции		-
Интерфейс		
Качество отображения		4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P
Видео входы		-
Видео выходы		2ch HDMI, 1ch VGA, поддержка видеопанелей
Аудио входы		-
Аудио выходы		1 ch RCA
Тревожные входы		16 ch
Тревожные выходы		4 ch
PTZ управление		1xRS232
USB		2xUSB 2.0
Внутренний SATA, (max. 6Tb)		1 (под систему)
Внешний SATA, (max. 6Tb)		16, поддержка «горячей замены»
Внешний eSATA, (max. 6Tb)		Single HDD, RAID
Габариты		
Размеры, мм		437x483x143
Масса, г		18 000
Общие		
Аксессуары		Оптическая мышь, пульт дистанционного управления
Питание	Встроенный блок питания	220В, 250Вт
	PoE/Класс	-
Материал корпуса		Металл
Материал передней панели		Металл
Температурный режим, °C		+5 - +50
Гарантия, лет		3