



Система	
Модель	NVT – 2454
Версия	1.0
Максимальное количество подключаемых камер, шт.	32
Операционная система	Embedded Linux
Системные ресурсы	Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB
Запись	
Запись, каналов x разрешение @ к/с	24x5Mp@25, 32x4Mp@25, 16x1080p@25
Хранение архива	HDD, сеть
Компрессия видео	H.265/H.264(HighProfile)
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео: ~130Gb(5Mp), ~100Gb(3Mp), ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудио: 0.69Gb
Отображение	
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	4x5Mp@25, 9x4Mp@25, 16x1080p@25
Резервное копирование	По сети, USB носитель
Предпросмотр	1/4/8/16/24/32
Режимы записи	Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию
Аудио	
Компрессия аудио	G.711A
Двухстороннее аудио	-
Сеть	
Интерфейсы	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Сетевые функции	NiP/DDNS/IPFilter>Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адрес по умолчанию	DHCP (Автоматический)
Имя пользователя по умолчанию	admin
Пароль по умолчанию	admin
HTTP порт	80
ONVIF port	8899
RTSP порт	554
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления	34567
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Интерфейс	
Качество отображения	Max. 4K
Видео входы	-
Видео выходы	1ch HDMI, 1ch VGA
Аудио входы	-
Аудио выходы	1 ch RCA
Тревожные входы	16
Тревожные выходы	4
PTZ управление	Control PTZ device by network
USB	1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Внутренний SATA, (max. 6Tb)	8
Внешний SATA, (max. 6Tb)	-
Внешний eSATA, (max. 6Tb)	-
Габариты	
Размеры, мм	440x345x60
Масса, г	4000
Общие	
Аксессуары	Оптическая мышь, пульт дистанционного управления
Питание	Встроенный блок питания
	PoE/Класс
Материал корпуса	Металл
Материал передней панели	Пластик
Температурный режим, °C	0 - +50
Гарантия, лет	3