

Камера IP		
Модель	IPC-1SP-IR EC	
Версия	1.0	
Матрица		
Сенсор	1/4" OmniVision	
Размер пикселя, мкм	3.0x3.0	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@6, 320x288@25, NTSC:704x576@6, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Lux/ Iris	Цвет 0.5Lux@F1.2, Ч/Б: 0.08 Lux@F1.2	
Динамический диапазон WDR, дБ	69	
Соотношение сигнал/шум, дБ	39	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
	Автоматический	1/50-1/10000
Экспозиция, с	Автоматический	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-4096
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	59
	Вертикальный	46
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 10	
Количество светодиодов, шт.	11	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Беспроводная сеть (WiFi)	+	
Сетевые функции	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP-адрес по умолчанию	DNCR (Автоматический)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигурирование	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	-
	Кожух	92x52x36
	Кронштейн	75x60
Масса, г	90	
Общие		
Питание	DC 5V, A	1
	PoE, Класс/Вт	-
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
Аудио	Входы	Встроенный микрофон
	Выходы	+
Слот для карт памяти	MicroSD(До 128Gb)	
Аксессуары	2.5 м LAN кабеля, 2.5 м адаптер питания	
Материал корпуса	Пластик	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	44	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	+10 - +50	
Гарантия, лет	3	