

Камера IP		
Модель		IPC-2SP-IR
Версия		-
Матрица		
Сенсор		1/2.8" Full HD SOI
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 1920x1080@12, 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1920x1080@15, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL: 704x576@25, 320x288@25 NTSC: 704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Lux/ Iris		Цвет: 0.01Lux@F1.2 Ч/Б: 0.001 Lux@F1.2
Динамический диапазон WDR, дБ		72
Соотношение сигнал/шум, дБ		48
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	91
	Вертикальный	75
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 10
Количество светодиодов, шт.		11
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная сеть (WiFi)		+
Сетевые функции		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Автоматический)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО		Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	-
	Кожух	92x52x36
	Кронштейн	75x60
Масса, г		90
Общие		
Питание	DC 5V, A	1
	PoE, Класс/Вт	-
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
Аудио	Входы	Встроенный микрофон
	Выходы	+
Слот для карт памяти		MicroSD (До 32Gb)
Аксессуары		2.5 м LAN кабеля, 2.5 м адаптер питания
Материал корпуса		Пластик
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		44
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		+10 - +50
Гарантия, лет		3