

<b>Камера IP</b>		
Модель		IPH-1SP-IR
Версия		-
<b>Матрица</b>		
Сенсор		1/4" OmniVision
Размер пикселя, мкм		3.0x3.0
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Лк		Цвет 0.5Lux@F1.2, Ч/Б: 0.08 Lux@F1.2
Динамический диапазон WDR, дБ		69
Соотношение сигнал/шум, дБ		39
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, DWDR, PrivacyMasks
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-5120
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние, мм		3.6
Диафрагма, F		1.2
Угол обзора, °	Горизонтальный	59
	Вертикальный	40
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление	Поворот по горизонтали, °	355
	Наклон по вертикали, °	120
<b>ИК подсветка</b>		
Дальность действия, м		До 10
Количество светодиодов, шт.		11
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
<b>Сеть</b>		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Поддержка браузеров		Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian
IP-адрес по умолчанию		<b>DHCP (Автоматический)</b>
Имя пользователя по умолчанию		<b>admin</b>
Пароль по умолчанию		<b>admin</b>
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО		Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
<b>Габариты</b>		
Размеры, мм	Общая длина	148
	Кожух	Ø128x148
	Кронштейн	-
Масса, г		360
<b>Общие</b>		
Питание	DC 5V, A	1
	РоЕ, Класс/Вт	-
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
Аудио	Входы	Встроенный микрофон
	Выходы	-
Слот для карт памяти		MicroSD (до 128Гб)
Коллекция		2.5м сетевой кабель, блок питания с кабелем 2.5м
Материал корпуса		Пластик
Материал кронштейна		Пластик
Степень защиты IP		44
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		+10 - +55
Гарантия, лет		3