

Система		
Модель		NVT – 2454
Версия		2.0
Максимальное количество подключаемых камер, шт.		32
Операционная система		Embedded Linux
Системные ресурсы		Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с		24x5Mp@25, 32x4Mp@25, 16x1080p@25
Хранение архива		HDD, сеть
Компрессия видео		H.265/H.264(HighProfile)
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)		Видео: ~130Gb(5Mp), ~100Gb(3Mp), ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудио: 0.69Gb
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с		4x5Mp@25, 9x4Mp@25, 16x1080p@25
Резервное копирование		По сети, USB носитель
Предпросмотр		1/4/8/16/24/32
Режимы записи		Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию
Аудио		
Компрессия аудио		G.711A
Двухстороннее аудио		+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Сетевые функции		NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адрес по умолчанию		DHCP (Автоматический)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF port		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&chan nel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО		Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Интерфейс		
Качество отображения		Max. 4K
Видео входы		-
Видео выходы		1ch HDMI, 1ch VGA
Аудио входы		-
Аудио выходы		1 ch RCA
Тревожные входы		16
Тревожные выходы		4
PTZ управление		Control PTZ device by network
USB		1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Внутренний SATA, (max. 6Tb)		8
Внешний SATA, (max. 6Tb)		-
Внешний eSATA, (max. 6Tb)		-
Габариты		
Размеры, мм		440x345x60
Масса, г		4000
Общие		
Аксессуары		Оптическая мышь, пульт дистанционного управления
Питание	Встроенный блок питания	220В, 100Вт
	PoE/Класс	-
Материал корпуса		Металл
Материал передней панели		Пластик
Температурный режим, °C		0 - +50
Гарантия, лет		3