



- Разрешение 1.3 Мп
- Степень защиты IP55
- 3 степени свободы
- Поддержка ONVIF 2.4

Камера IP		
Модель		IPA-1SP
Версия		-
Матрица		
Сенсор		1/3" Aptina
Размер пикселя, мкм		3.75x3.75
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1280x960@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x960@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Lux/ Iris		Цвет 0.01Lux@F1.2, Черно-белый: 0.001 Lux@F1.2
Динамический диапазон WDR, dB		69
Соотношение сигнал/шум, dB		44
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-5120
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		3.6
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	67
	Вертикальный	53
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		-
Количество светодиодов, шт.		-
Угол освещения, °		-
Длина волн, нм		-
ИК фильтр		-
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Cloud/NIP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Авто)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		Empty by default
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО		Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	-
	Кожух	42x42x60
	Кронштейн	-
Масса, г		175
Общие		
Питание	DC12V, A	0.3
	PoE, Класс/Вт	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Микрофон		-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		-
Степень защиты IP		55
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		0 - +55
Гарантия, лет		3