

Камера AHD		
Модель		CDM-223S-IR
Версия		HD Kit 1.0
Встроенное меню OSD		+
Управление встроенным меню OSD	джойстик на шнуре	-
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор		1/4" SOI
Размер пикселя, мкм		3.0x3.0
Разрешение	PAL	AHD-M: 1280x720@25к/с
	NTSC	AHD-M: 1280x720@30к/с
Режим «День/Ночь»		Auto/Color/Black&White
Светочувствительность, Lux		0,5
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks
Динамический диапазон WDR, dB		69
Соотношение сигнал/шум, dB		46
Видео выход		1Vpp, 75Ω
Экспозиция, с	автоматическая	+
	ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	горизонтальный	59
	вертикальный	46
Тип объектива	асферический	-
	сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 20
Количество светодиодов, шт.		24
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Габариты		
Размеры, мм	общая длина	69
	кожух	Ø94x69
	кронштейн	-
Масса, г		170
Общие		
Питание	DC12V, A	0.4
Тревожные	входы	-
	выходы	-
Материал корпуса		Пластик
Материал кронштейна		-
Степень защиты IP		44
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		+10 - +50
Гарантия, лет		3