

Камера IP		
Модель	IPD-VF5MP-IR	
Версия	POE 1.0	
Матрица		
Сенсор	1/1.8 Sony Exmor HiRes	
Размер пикселя, мкм	2.4x2.4	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 2592x1944@25, 2048x1536@25, 1920x1080@25 NTSC: 2592x1944@30, 2048x1536@30, 1920x1080@30
	Дополнительный поток	PAL: 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1280x720@30, 704x576@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Лк	0.01	
Динамический диапазон WDR, Дб	72	
Соотношение сигнал/шум, Дб	48	
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	512 - 8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	108-36
	Вертикальный	92-27
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 25	
Количество светодиодов, шт.	15	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Поддержка браузеров	Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	Empty by default	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	-
	Кожух	Ø119x112
	Кронштейн	-
Масса, г	810	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.8
	PoE, Класс/Вт	0/12
Тревожные входы/ выходы	-/-	
Аудио	Входы	+
	Выходы	+
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	55	
Степень ударопрочности IK	10	
Температурный режим, °C	-20 - +55	
Гарантия, лет	3	