

| Камера IP                       |                      |                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                          |                      | IPD-VF1MP- IR                                                                       |
| Версия                          |                      | POE                                                                                 |
| Матрица                         |                      |                                                                                     |
| Сенсор                          |                      | 1/3" Aptina                                                                         |
| Размер пикселя, мкм             |                      | 3.75x3.75                                                                           |
| Разрешение, точек@к/с           | Основной поток       | PAL:1280x960@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x960@30, 1280x720@30, 704x576@30 |
|                                 | Дополнительный поток | PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30                             |
| Режим «День/Ночь»               |                      | Автоматический/Цветной/Черно-белый                                                  |
| Светочувствительность, Lux/Iris |                      | Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2                                     |
| Динамический диапазон WDR, dB   |                      | 69                                                                                  |
| Соотношение сигнал/шум, dB      |                      | 44                                                                                  |
| Функции обработки видео         |                      | AEC, AGS, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks                                               |
| Кодек                           | H.264                | Baseline / Main / High                                                              |
| Экспозиция, с                   | Авто                 | 1/50-1/10000                                                                        |
|                                 | Ручная               | 0.256-65.536                                                                        |
| Битрейт тип, кб/с               | Постоянный           | 1024-5120                                                                           |
|                                 | Переменный           | Worst/Worse/General/Good/Better/Best                                                |
| Объектив                        |                      |                                                                                     |
| Фокусное расстояние, мм         |                      | 2.8-12                                                                              |
| Диафрагма, F                    |                      | 1.4                                                                                 |
| Угол обзора, °                  | Горизонтальный       | 81 - 23                                                                             |
|                                 | Вертикальный         | 65 - 17                                                                             |
| Тип объектива                   | Асферический         | -                                                                                   |
|                                 | Сферический          | +                                                                                   |
| Тип крепления объектива         |                      | M12                                                                                 |
| Управление                      |                      | Ручное                                                                              |
| ИК подсветка                    |                      |                                                                                     |
| Дальность действия, м           |                      | До 25                                                                               |
| Количество светодиодов, шт.     |                      | 15                                                                                  |
| Угол освещения, °               |                      | 60                                                                                  |
| Длина волн, нм                  |                      | 850                                                                                 |
| ИК фильтр                       |                      | Автоматический                                                                      |
| Сеть                            |                      |                                                                                     |
| Интерфейсы                      |                      | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                |
| Сетевые функции                 |                      | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP                                        |
| Языковая поддержка              |                      | English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian              |
| IP-адрес по умолчанию           |                      | DHCP (Автоматический)                                                               |
| Имя пользователя по умолчанию   |                      | admin                                                                               |
| Пароль по умолчанию             |                      | Empty by default                                                                    |
| HTTP порт                       |                      | 80                                                                                  |
| ONVIF порт                      |                      | 8899                                                                                |
| RTSP порт                       |                      | 554                                                                                 |
| RTSP строка                     |                      | rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?              |
| Порт управления                 |                      | 34567                                                                               |
| Программа - конфигуратор        |                      | Partizan Device Manager                                                             |
| Программа мониторинга           |                      | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS                                 |
| Мобильное ПО                    |                      | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage                                     |
| Протоколы интеграции            |                      | Partizan SDK, ONVIF 2.4+                                                            |
| Габариты                        |                      |                                                                                     |
| Размеры, мм                     | Общая длина          | 81                                                                                  |
|                                 | Кожух                | Ø105x81                                                                             |
|                                 | Кронштейн            | -                                                                                   |
| Масса, г                        |                      | 370                                                                                 |
| Общие                           |                      |                                                                                     |
| Питание                         | DC12V, A             | 0.5                                                                                 |
|                                 | PoE, Класс/Вт        | 0/6                                                                                 |
| Тревожные                       | Входы                | -                                                                                   |
|                                 | Выходы               | -                                                                                   |
| Микрофон                        |                      | -                                                                                   |
| Слот для карт памяти            |                      | -                                                                                   |
| Материал корпуса                |                      | Металл                                                                              |
| Материал кронштейна             |                      | -                                                                                   |
| Степень защиты IP               |                      | 55                                                                                  |
| Степень ударопрочности IK       |                      | 10                                                                                  |
| Температурный режим, °C         |                      | -20 - +55                                                                           |
| Гарантия, лет                   |                      | 3                                                                                   |