

Камера IP		
Модель		IPD-VF2MP – IR AF
Версия		POE 1.0
Матрица		
Сенсор		1/2.8" Full HD Sony Ultra
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL: 704x576@25, 320x288@25 NTSC: 704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Lux/ Iris		Цвет 0.01Lux@F1.2, Ч/Б: 0.001Lux@F1.2
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	91-27
	Вертикальный	75-20
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Автоматический (Механизированный фокус/зум)
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 25
Количество светодиодов, шт.		15
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Поддержка браузеров		Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Автоматический)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		Empty by default
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Configuration software		Partizan Device Manager
Monitoring program		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Mobile software		Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage
Protocol integration		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	81
	Кожух	Ø105x81
	Кронштейн	-
Масса, г		370
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	РоЕ, Класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Входы	+
	Выходы	+
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		-
Степень защиты IP		55
Степень ударопрочности IK		10
Температурный режим, °C		-20 - +55
Гарантия, лет		3