

Камера AHD		
Модель		COD-454HM
Версия		FullHD 3.4
Встроенное меню OSD		+
Управление встроенным меню OSD	джойстик на шнуре	+
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор		1/2.8" Full HD Sony Ultra
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение	PAL	AHD-H: 1920x1080@25к/с, TVI: 1920x1080@25 к/с, CVI: 1920x1080@25 к/с, Analog: 1300ТВЛ
	NTSC	AHD-H: 1920x1080@30к/с, TVI: 1920x1080@30к/с, CVI: 1920x1080@30к/с, Analog: 1300ТВЛ
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/ Черно-белый
Светочувствительность, Лк		0.01
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks
Динамический диапазон WDR, дБ		72
Соотношение сигнал/шум, дБ		48
Видео выход		1Vpp, 75Ω
Экспозиция, с	автоматическая	+
	ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		3.6
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	горизонтальный	77
	вертикальный	61
Тип объектива	асферический	-
	сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 30
Количество светодиодов, шт.		6, массив светодиодов
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Габариты		
Размеры, мм	общая длина	256
	кожух	Ø77.5x159
	кронштейн	Ø85x97
Масса, г		470
Общие		
Питание		DC12V, A 0.5
Тревожные	входы	-
	выходы	-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3