

Камера IP		
Модель		IPO-5SP
Версия		POE 1.0
Матрица		
Сенсор		1/2.7" OmniVision
Размер пикселя, мкм		2.4x2.4
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 2592x1944@12, 2048x1536@18, 1920x1080@25, NTSC: 2592x1944@12, 2048x1536@18, 1920x1080@30
	Дополнительный поток	PAL: 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1280x720@30, 704x576@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Лк		0.01
Динамический диапазон WDR, Дб		72
Соотношение сигнал/шум, Дб		48
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264/MJPEG/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	512 - 8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		3.6
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	71
	Вертикальный	19
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Ручное
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 30
Количество светодиодов, шт.		6, светодиодный массив
Угол освещения, °		30
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English
IP-адрес по умолчанию		http://192.168.1.88
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		2000
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://192.168.1.88:554 / av0_0&user=admin&password=admin
	Суб поток	rtsp://192.168.1.88:554 / av0_1&user=admin&password=admin
Порт управления		5000
Программа - конфигуратор		-
Программа мониторинга		Partizan CMS
Мобильное ПО		-
Протоколы интеграции		ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	145
	Кожух	Ø62x90
	Кронштейн	Ø65x55
Масса, г		300
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные входы/выходы		-/-
Аудио	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3