

Камера IP		
Модель		IPB-2MP
Версия		WDR 1.0
Матрица		
Сенсор		1/2.7" Panasonic Progressive Scan
Размер пикселя, мкм		2.7x2.7
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30
	Дополнительный поток	PAL: 704x576@25, 352x288@25, NTSC: 704x576@30, 352x288@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Lux/ Iris		0.01Lux@F1.4
Динамический диапазон WDR, dB		120
Соотношение сигнал/шум, dB		50
Функции обработки видео		BLC, WDR, AGC, Slow Shutter, OSD, Privacy Masks, True WDR
Кодек	H.264/MJPEG/ H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/25-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		-
Диафрагма, F		-
Угол обзора, °	Горизонтальный	-
	Вертикальный	-
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	-
Тип крепления объектива		C/CS
Управление		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		-
Количество светодиодов, шт.		-
Угол освещения, °		-
Длина волн, нм		-
ИК фильтр		-
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Поддержка браузеров		English
Языковая поддержка		http://192.168.1.88
IP-адрес по умолчанию		admin
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		80
HTTP порт		2000
ONVIF порт		554
RTSP порт		rtsp://192.168.1.88:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?
RTSP строка		5000
Порт управления		-
Программа - конфигуратор		Partizan CMS
Программа мониторинга		-
Мобильное ПО(поддержка)		ONVIF 2.4+
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	-
	Кожух	78x56x145
	Кронштейн	-
Масса, г		485
Общие		
Питание	DC 12V, A	0.3
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	1
	Выходы	1
Аудио	Входы	1
	Выходы	1
Слот для карт памяти		MicroSD(До 32Gb)
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		-
Степень защиты IP		44
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		+10 - +50
Гарантия, лет		3