

Камера IP		
Модель		IPO-VF2MP
Версия		AF WDR POE 1.0
Матрица		
Сенсор		1/3" Panasonic Progressive Scan
Размер пикселя, мкм		2.7x2.7
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 1920x1080@50, 1280x720@50, NTSC: 1920x1080@60, 1280x720@60
	Дополнительный поток	PAL: 1280x720@25, 704x576@25, 352x288@25, NTSC: 1280x720@30, 704x576@30, 352x288@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Lux/Iris		Color 0.05Lux@F1.2, Black/White: 0.01 Lux@F1.2
Динамический диапазон WDR, dB		120
Соотношение сигнал/шум, dB		50
Функции обработки видео		Smart Detection, Smart streaming, HSBLC (can be used as a car license plate recognition (LPR) camera), True WDR, 3DDNR, AGS, AWB, OSD, PrivacyMasks, Motion Detection, Lens Distortion Control
Кодек	H.264 Baseline / Main profile / High profile	
	MJPEG	
	H.265 Main profile	
Экспозиция, с	Авто	1/25-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	81 – 23
	Вертикальный	65 – 17
Тип объектива		Специальный
Тип крепления объектива		M12
Управление		Автоматическое
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 25
Количество светодиодов, шт.		24
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		TCP/IP, RTSP, HTTP, Unicast, Multicast, UDP, RTP, RTCP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
Языковая поддержка		English
IP-адрес по умолчанию		http://192.168.1.88
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		2000
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin
	Дополнительный поток	rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin
Порт управления		5000
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО(поддержка)		Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	280.5
	Кожух	Ø84x128
	Кронштейн	Ø84x152.5
Масса, г		750
Общие		
Питание	DC12V, A	0.8
	PoE, Класс/Bt	0/12
Тревожные вх/вых		+/+
Аудио вх/вых		+/+
Слот для карт памяти		MicroSD up to 64Gb (не входит в комплект)
Материал корпуса		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		10
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3