

Камера IP		
Модель		IPO-VF1MP
Версия		POE 1.0
Матрица		
Сенсор		1/3" Aptina
Размер пикселя, мкм		3.75x3.75
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1280x960@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x960@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»		Auto/Color/Black&White
Светочувствительность, Lux/Iris		Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2
Динамический диапазон WDR, dB		82
Соотношение сигнал/шум, dB		44
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-5120
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	86 - 25
	Вертикальный	55 - 14
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Ручное
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 40
Количество светодиодов, шт.		42
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Поддержка браузеров		Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian
IP-адрес по умолчанию		192.168.1.10
Имя пользователя по умолчанию		Admin
Пароль по умолчанию		Empty by default
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan CMS
Мобильное ПО(поддержка)		Partizan Pro, Partizan Cloud Storage(Частичная)
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	280.5
	Кожух	Ø84x128
	Кронштейн	Ø84x152.5
Масса, г		750
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Микрофон		-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3