

Камера IP		
Модель		IPO-VF2RP
Версия		POE 2.1
Матрица		
Сенсор		1/2.8" Full HD Sony Ultra
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»		Auto/Color/Black&White
Светочувствительность, Lux/Iris		Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек		H.264
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		5-50
Диафрагма, F		1,4
Угол обзора, °	Горизонтальный	59-6.5
	Вертикальный	46-4.9
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Ручное
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 100
Количество светодиодов, шт.		1
Угол освещения, °		60-10
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, German, Italian, Spanish, Portuguese, Czech
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО		Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	503.5
	Кожух	351x117x110.5
	Кронштейн	Ø84x152.5
Масса, г		1700
Общие		
Питание	DC12V, A	1
	PoE, Класс/Вт	0/12
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Микрофон		-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3