

Камера IP		
Модель		IPO-VF2MP
Версия		POE 2.2
Матрица		
Сенсор		1/2.8" FullHD Sony Ultra
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Lux/Iris		Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264/MJPEG/H.265	Baseline / Main / High
	Авто	1/50-1/10000
Экспозиция, с	Ручная	0.256-65.536
	Постоянный	1024-8192
Битрейт тип, кб/с	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	91 – 27
	Вертикальный	75 – 20
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Ручное
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 40
Количество светодиодов, шт.		42
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English
IP-адрес по умолчанию		http://192.168.1.88
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		2000
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin
	Суб поток	rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin
Порт управления		5000
Программа - конфигуратор		-
Программа мониторинга		Partizan CMS
Мобильное ПО(поддержка)		-
Протоколы интеграции		ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	280.5
	Кожух	Ø84x128
	Кронштейн	Ø84x152.5
Масса, г		750
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Микрофон		-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3