



- 5Mp разрешение
- Встроенный микрофон
- IP 44 степень защиты
- Поддержка карт памяти
- Поддержка ONVIF
- Бесплатное ПО для мобильных платформ
- Бесплатное программное обеспечение в комплекте

IP Камера		
Модель		IPF-5SP
Матрица		
Сенсор		1/2.5" Aptina
Размер пикселя, µm		2.2x2.2
Разрешение, точек@fps	Основной поток	PAL: 5Mp@15 NTSC: 5Mp@20
	Дополнительный поток	PAL: 704x576@25, 352x288@25 NTSC: 704x576@30, 352x288@30
Режим День/Ночь		Auto / Color / Black and White
Светочувствительность, Lux/Iris		0.15
Динамический диапазон WDR, dB		83
Соотношение сигнал/шум, dB		44
Функции обработки видео		BLC, AWB, DWDR, AGC, Slow Shutter, OSD, Privacy Masks
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция	Авто, s	0.256 - 65
	Ручная, s	1/50 - 1/10000
Битрейт тип, kb/s	Постоянный	500 - 8000
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, mm		1.16
Диафрагма, F		2.0
Угол обзора, °	Горизонтальный	180
	Вертикальный	180
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Управление		Manual
ИК подсветка		
Дальность, m		N/A
Количество светодиодов, шт.		N/A
Угол освещения, °		N/A
Длина волны, nm		N/A
ИК фильтр		Auto
Сеть		
Сетевой интерфейс		1*RJ45 (10/100BASE-T)
Сетевые функции		NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Поддержка браузеров		Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, German, Italian, Spanish, Portuguese, Czech
IP-адрес по умолчанию		Auto by DHCP
Пользователь по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		Empty by default
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Поддержка ПО	Бесплатное	CMS Partizan
Мобильное ПО	iOS	Partizan CCTV, Partizan Cloud, Partizan Pro
	Android	Partizan CCTV, Partizan Cloud, Partizan Pro
Методы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.0+, RTSP
Габариты		
Размер, mm	Общая длина	N/A
	Кожух	Ø148x105
	Кронштейн	N/A
Вес, g		500
Общие		
Питание	DC, V/A	12/0.5
	PoE (class 2)	8W
Аудио	Входы	Internal microphone
	Выходы	N/A
Тревожные	Входы	N/A
	Выходы	N/A
Локальное хранение данных Gb		64
Материал корпуса		Polymer
Материал кронштейна		N/A
Степень защиты IP		44
Степень защиты ИК		N/A
Температурный режим, °C		+10 - +50
Гарантия, лет		3