

Камера AHD		
Модель		SDA-540D-IR
Версия		FullHD
Встроенное меню OSD		+
Управление встроенным меню OSD	джойстик на шнуре	-
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор		1/2.8" Sony Exmor Gen II
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение	PAL	AHD-H: 1080x1920@25fps
	NTSC	AHD-H: 1080x1920@30fps
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Lux		0.5
Функции обработки видео		AGC, AWB, BLC, 3DNR, DWDR
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Видео выход	система	PAL/NTSC
	выход	1Vpp, 75Ω
Экспозиция, с	автоматическая	+
	ручная	1/25 – 1/50000, 1/30-1/60000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		4.7-84.6
Оптический зум		18x
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	горизонтальный	58.18-3.54
	вертикальный	34.76-2.8
Тип объектива	асферический	-
	сферический	+
Тип крепления объектива		-
Управление		Автоматическое
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 150
Количество светодиодов, шт.		12
Угол освещения, °		Автонастройка
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматическое
Габариты		
Размеры, мм	общая длина	337
	кожух	Ø230x337
	кронштейн	116x138
Масса, г		2000
Общие		
Питание		DC24V, A
Тревожные	входы	-
	выходы	-
PTZ	Поворот °	360
	Наклон °	90
RS485		+
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3