Камера AHD		
Модель		**SDA-540D-IR**
Версия		HD 3.0
Встроенное меню OSD		+
Управление встроенным меню OSD	джойстик на шнуре	-
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор		1/3” Sony Exmor Gen II
Размер пикселя, мкм		3.75x3.75
Разрешение	PAL	AHD-M: 1280x960@25к/с, AHD-L: 960x576@25к/с, Analog: 1300ТВЛ
	NTSC	AHD-M: 1280x960@30к/с, AHD-L: 960x576@30к/с, Analog: 1300ТВЛ
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Лк		0.01
Функции обработки видео		AGC, AWB, BLC, 3DNR, DWDR
Динамический диапазон WDR, дБ		72
Соотношение сигнал/шум, дБ		48
Видео выход	система	PAL/NTSC
	выход	1Vpp, 75Ω
Экспозиция, с	автоматическая	+
	ручная	1/25 – 1/50000, 1/30-1/60000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		4.7-84.6(18x)
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	горизонтальный	58.18-3.54
	вертикальный	34.76-1.99
Тип объектива	асферический	-
	сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Автоматическое
ИК подсветка		
Дальность действия, м		100
Количество светодиодов, шт.		9
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Габариты		
Размеры, мм	общая длина	-
	кожух	Ø239x350
	кронштейн	109x144x204
Масса, г		7250
Общие		
Питание	DC24V, A	3
Тревожные	входы	-
	выходы	-
PTZ		+
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3