

| Камера IP                       |                      |                                                                               |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                          |                      | IPS-220X-IR SE                                                                |
| Версия                          |                      | 2.0                                                                           |
| Матрица                         |                      |                                                                               |
| Сенсор                          |                      | 1/2.8" Full HD Sony                                                           |
| Размер пикселя, мкм             |                      | 2.8x2.8                                                                       |
| Разрешение, точек@к/с           | Основной поток       | 1920x1080@30                                                                  |
|                                 | Дополнительный поток | 720x576@30                                                                    |
| Режим «День/Ночь»               |                      | Auto/Color/Black&White                                                        |
| Светочувствительность, Lux/Iris |                      | Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2                               |
| Динамический диапазон WDR, dB   |                      | 72                                                                            |
| Соотношение сигнал/шум, dB      |                      | 48                                                                            |
| Функции обработки видео         |                      | AEC, AGS, AWB, ABF, ABL, OSD, PrivacyMasks                                    |
| Кодек                           | H.264                | Baseline / Main / High                                                        |
| Экспозиция, с                   | Авто                 | 1/50-1/10000                                                                  |
|                                 | Ручная               | 0.256-65.536                                                                  |
| Битрейт тип, кб/с               | Постоянный           | 1024-8192                                                                     |
|                                 | Переменный           | Worst/Worse/General/Good/Better/Best                                          |
| Объектив                        |                      |                                                                               |
| Фокусное расстояние, мм         |                      | 4.7-84.6                                                                      |
| Оптический зум                  |                      | 18x                                                                           |
| Диафрагма, F                    |                      | 1.6-2.7                                                                       |
| Угол обзора, °                  | Горизонтальный       | 55.4-2.9                                                                      |
|                                 | Вертикальный         | 37.4-1.5                                                                      |
| Тип объектива                   | Асферический         | -                                                                             |
|                                 | Сферический          | +                                                                             |
| Тип крепления объектива         |                      | M12                                                                           |
| Управление                      |                      | Автоматическое                                                                |
| ИК подсветка                    |                      |                                                                               |
| Дальность действия, м           |                      | До 120                                                                        |
| Количество светодиодов, шт.     |                      | 9                                                                             |
| Угол освещения, °               |                      | 60                                                                            |
| Длина волн, нм                  |                      | 850                                                                           |
| ИК фильтр                       |                      | Автоматический                                                                |
| Сеть                            |                      |                                                                               |
| Интерфейсы                      |                      | RJ-45 (10/100Base-T)                                                          |
| Сетевые функции                 |                      | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP                              |
| Поддержка браузеров             |                      | Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome                      |
| Языковая поддержка              |                      | English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian, Czech |
| IP-адрес по умолчанию           |                      | DHCP(Авто)                                                                    |
| Имя пользователя по умолчанию   |                      | admin                                                                         |
| Пароль по умолчанию             |                      | admin                                                                         |
| HTTP порт                       |                      | 80                                                                            |
| ONVIF порт                      |                      | 8899                                                                          |
| RTSP порт                       |                      | 554                                                                           |
| RTSP строка                     |                      | rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?         |
| Порт управления                 |                      | 34567                                                                         |
| Программа - конфигуратор        |                      | Partizan Device Manager                                                       |
| Программа мониторинга           |                      | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS                           |
| Мобильное ПО                    |                      | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage                               |
| Протоколы интеграции            |                      | Partizan SDK, ONVIF 2.4+                                                      |
| Габариты                        |                      |                                                                               |
| Размеры, мм                     | Общая длина          | -                                                                             |
|                                 | Кожух                | Ø185x315                                                                      |
|                                 | Кронштейн            | -                                                                             |
| Масса, г                        |                      | 4200                                                                          |
| Общие                           |                      |                                                                               |
| Питание                         | DC, V/A              | 12/4                                                                          |
|                                 | PoE, Класс/Вт        | -                                                                             |
| Тревожные                       | Входы                | -                                                                             |
|                                 | Выходы               | -                                                                             |
| PTZ                             | Поворот °            | 360                                                                           |
|                                 | Наклон °             | 90                                                                            |
| PT Скорость, с                  |                      | 0.1 ~ 40                                                                      |
| Аудио вход/выход                |                      | -/-                                                                           |
| Слот для карт памяти            |                      | -                                                                             |
| Материал корпуса                |                      | Металл                                                                        |
| Материал кронштейна             |                      | Металл                                                                        |
| Степень защиты IP               |                      | 66                                                                            |
| Степень ударопрочности IK       |                      | -                                                                             |
| Температурный режим, °C         |                      | -40~+60                                                                       |
| Гарантия, лет                   |                      | 3                                                                             |